

张店防火门

发布日期: 2025-09-24

从表面工艺对烧检的影响来看,防火门在加装饰面后,通过烧检的概率会大幅降低,目前为止,只有君格成功克服了技术难关,成为了全国*一家取得超大规格钢木质防火门和超大规格钢木质带铜饰面防火门3C证书的企业。补充一点行业知识:取得普通钢质超大规格防火门3C证书,相当于只是取得了钢木质带铜饰面防火门证书的一个组成部分——钢质防火门芯(钢质防火门是为内填充物)的3C证书,而门芯烧检的难度系数远远低于加装饰面后整体的烧检难度。智雷消防科技产品样式多,种类齐全。张店防火门



常开式防火门的主要应用场景:常开式防火门一般安装在疏散通道上、在防火墙上开设的门、建筑内一个单独防火分区通向另一个防火分区区域的防火门、高层公共建筑中的人员密闭场所如商场市场、学校的教学楼、宾馆饭店、公寓楼等。不锈钢常闭式防火门的主要应用场景:高层居民住宅、附设在建筑物内部的管道井、消防控制室、消防水泵房等设备用房的防火门。(说明:这些建筑和部位平时的人流或者物流是相对固定的,实际使用中能保证常闭式防火门的“常闭”功能。)张店防火门智雷消防科技已实现生产规模化、管理现代化、服务配套化。



待阻燃木材的含水率是影响木材阻燃质量的一个重要因素。因为干燥的木材进入阻燃池后往往更容易吸收阻燃液，而木材吸收阻燃液的量又直接影响木材的阻燃质量，其吸收量与阻燃木材的氧指数和阻燃深度成正比关系。木材吸收阻燃液越多，木材的阻燃性能越好、氧指数越高、阻燃深度越深。然而不少的企业认为，反正木材在阻燃时还要被阻燃液浸湿，所以木材含水率高点低点没有多大关系，待阻燃的木材一般未经烘干处理，个别企业甚至将刚刚锯解的湿方木进行阻燃处理。孰不知木材的含水率恰恰会影响阻燃质量，造成阻燃木材的阻燃质量不稳定。据试验，在相同的阻燃条件下，含水率低于15%的木材较含水率高于40%的木材可提高5个氧指数以上，阻燃深度提高3mm以上。

合格产品的外形尺寸应 \leq 样品描述中的外形尺寸，门扇厚度应 \geq 样品描述中的门扇厚度，门框侧壁宽度应 \geq 样品描述中的门框侧壁宽度，防火玻璃外形尺寸应 \leq 样品描述中的防火玻璃外形尺寸，防火玻璃厚度应 \geq 样品描述中的防火玻璃厚度。不合格产品的外形尺寸应 $>$ 样品描述中的外形尺寸，门扇厚度应样品描述中的防火玻璃外形尺寸，防火玻璃厚度应 $<$ 样品描述中的防火玻璃门厚度。在火灾发生后的0.5h内，基本上能够满足火场人员的疏散，其附近一般不准积可燃物品，因此防火门0.5h后不隔热不会造成火灾隐患，防火门安装在防火墙上能够起到阻止火灾蔓延的作用并与防火墙的作用相辅相成。智雷消防科技竭诚为您服务，期待与您的合作！



防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。隔热防火门常用的耐火等级有三种：甲级 1.50h 、乙级 1.00h 和丙级 0.50h 。是在规定时间内，能同时满足耐火完整性和隔热性要求的防火门，部分隔热防火门的耐火隔热性 $\geq 0.50\text{h}$ 。非隔热防火门只有耐火完整性。防火门除具有普通门的作用外，更具有阻止火势蔓延和烟气扩散的作用，可在一定时间内阻止火势的蔓延，确保人员疏散。防火门的款式和开向：这里所说的款式主要是指门形，单开门、双开门、子母门等，我们在实际中的认定是宽度在1米内的做成单开防火门，宽度在1.2米的可以做双开或者子母门形。防火门的开向主要指单开门是向左还是向右开，特别说明一下所有的防火门都是往外开，是不容许向内开的，防火门的开启方向必须是对着疏散通道的方向。智雷消防科技产量大、质量稳定，一站式服务。张店防火门

智雷消防科技拥有完整、科学的质量管理体系。张店防火门

不锈钢常开式防火门，从字面上理解，就是平时经常开着，只有火灾发生时才会由控制系统自动关闭。常闭式防火门是我们较常见的防火门，平时小区用门多采用常闭式防火门。常开式不锈钢防火门的控制方式：常开式不锈钢防火门由防火门释放开关控制，开关通常安装在墙上或自制支架上。距离地面高度1.4m左右，平时由消防控制中心控制模块或FMK控制器输出DC24V工作电压给电磁门吸，将防火门保持常开状态。火灾时，感烟或感温探测器将探测到的信号传给控制开关DC24V断电。使电磁门吸失电后释放门体，防火门通过闭门器关闭。双扇防火门通过控制左右门延时断电顺序关闭，同时反馈关闭信号。常开式防火门复位务必由现场人力拉动复位，复位后防火门状态信号将反馈至消防控制室。常闭式不锈钢防火门控制方式：常闭式防火门不需要设置电动控制装置，常闭式，由机械闭门器保持门的自动关闭，真正做到人走门关，较常见的防火门就是常闭式防火门。张店防火门

山东智雷消防科技有限公司是一家集设计、供货、施工为一体的现代化防火门、防火窗、

防火卷帘门及其它特种门窗类产品的专业供应企业。本公司提供的钢质防火门、木质防火门、防火卷帘门、抗暴门、挡烟垂壁等产品，严格执行 GB12955-2008 和 GB14102-2005 标准，并采用新型环保防火填充材料，本公司自成立以来，秉承“用户至上、服务消防事业”的宗旨和“质量为先，服务人性化”的管理、经营理念，不断开拓进取，提高企业管理水平，为用户提供安全、优良的消防安全产品。本公司拥有雄厚的技术力量和现代先进的生产设备并拥有高素质的员工队伍，建立、健全了严格的质量管理体系和高效的销售服务网络，为不断满足用户日益增长的各种专业需求提供了坚实的保障。本公司产品质量可靠，品质优良。